

ArChine Synchain DPE 388**操作温度 260℃ 的精致酯类高温链条油****产品资料**

ArChine Synchain DPE 388 高温合成链条油是由高品质的精致酯类合成基础油和专属添加剂配方调和而成的，专为高温设备而设计的新一代合成高温链条油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条和导轨，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至最小，功能令人满意。主要优点如下：

- 优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
- 基础油采用高生物降解性，符合未来环保要求的多元醇酯材料；
- 良好的润湿能力，可充分渗透入链条，输送带和导轨的细微缝隙，并延长链条，输送带和导轨的使用寿命以及减少设备维护的成本；
- 极低的挥发性，油品消耗较少，低残留及良好的表面清净性；
- 优越的抗磨损性，保护零部件的磨损，并减低链条或导轨因黏附而带走的消耗量；
- 非常低积碳和低残留的配方，改善高温干燥剂和定型机链条，钢夹和针板的润滑；
- 在高温状态下，因为极低的蒸发率，以及优越的表面清净性，使链条，输送带及轨架能够保持在一个比较干净的操作环境。

适用行业

新型高温的纺织定型机，拉幅机：MONFORTS, BABCOCK, ARTOS, BRUCKNER, KRANTZ, STENTER, FAMATEX, ICHIKIN, VICTEX---等。

薄膜双向拉伸生产线，双轴拉伸聚丙烯（BOPP）和双轴拉伸聚酯（BOPET）：德国 BRUCKNER, 法国 CELLER, DMT, 日本三菱重工（MHI）---等。

玻璃制品厂/玻璃纤维生产线，汽车烤漆房流水线，人造板生产线，耐火材料工厂，烘烤炉及干燥机输送带和链条，热处理生产线的轴承及链条等---等。

输送带，链条或导轨需要经过长距离的烘箱或加热炉的工艺，往往在这种工况链条油需要承受长时间超过 250℃ 的环境，需要有精选的耐高温链条油来保护相关的链条，输送带，导轨等相关零部件。

终身型的齿轮箱，工业装置零部件的初装油设计。

典型技术指标*

产品名称	ArChine Synchain DPE 388
外观	淡黄色透明液体
密度 20℃, g/cm ³	0.964
运动粘度 40℃, mm ² /s	409.49
运动粘度 100℃, mm ² /s	26.22
粘度指数	86
闪点 (开口, °C)	314
燃点, °C	340
倾点, °C	-18
铜片腐蚀, 3h/100℃	1 级
NOVAK, % 蒸发实验 (250℃, 1hr)	0.7

* 以上数据并不代表产品规范, 具体数据请参照产品质检报告。

对等建议或可替代产品:

BRUCKNER STAR-FLUID Plus,

KLUBERSYNTH CH 2-280, Kluber Premium Fluid Special, Primium Super M 93,

HOTEMP PLUS, HT 2-260CN,

BP Castrol Optimol Viscogen KL 23, Addinol Cliptec XHS 280,

ROCOL FLO-LINE 500, 600 & 700,

欢迎索取测试样品。